

TOPRAK İŞLEME MAKİNELERİ



TürkTraktör

HİDROLİK KAYDIRMALI TOPRAK FREZELERİ

Toprak yüzeyinde kalan bitki ve ot artıklarını toprak ile karıştırarak, toprağın organik madde bakımından zenginleştirilmesini sağlar.



Kızaklar ile çalışma derinliğini ayarlayarak, tarla yüzeyinde homojen işleme yapmanıza olanak sunar.

Hidrolik kontrol ünitesi ile sağa kaydırarak, bitki aralarında toprak işleme düzenini kontrol edebilirsiniz.



Ayarlanabilir ve yay mekanizmalı kapak sayesinde, ufalanma derecesini artırabilirsiniz.



TürkTraktör'ün bahçeler için ürettiği özel tasarlanmış hidrolik piston sistemi, meyve ve sebze bahçelerinin ve ağaç diplerinin köklerine zarar vermeden çalışma imkânı sunar.



HİDROLİK KAYDIRMALI TOPRAK FREZELERİ

MODEL	TOPRAĞI İŞLEME GENİŞLİĞİ (CM)	TOPRAĞI İŞLEME DERİNLİĞİ (CM)	TOPRAĞI İŞLEME KAPASİTESİ (1000 M ² /H)	BİÇAK SAYISI (ADET)	GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	NET AĞIRLIK (KG)	MAKSİMUM GENİŞLİK (CM)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (CM)	MAKSİMUM UZUNLUK (CM)
RT 160 K	151	20	9-12	36	45-70	448	181	100	115
RT 180 K	176	20	10-14	42	50-70	524	206	100	115
RT 210 K	201	20	12-16	48	55-70	552	231	100	115
RT 160 K	151	20	9-12	36	45-70	456	181	100	115
RT 180 K (4V)	176	20	10-14	42	50-70	532	206	100	115
RT 210 K (4V)	201	20	12-16	48	55-70	560	231	100	115

SABİT TOPRAK FREZELERİ

TürkTraktör sabit toprak frezeleri,
toprağı kabartma, karıştırma ve
parçalama işlemlerini yapmanıza
olanak sağlar.



- Tohum yatağı hazırlama
 - Anız bozma
- İşlemlerini kolaylıkla yapın.

SABİT TOPRAK FREZELERİ

MODEL	TOPRAĞI İŞLEME GENİŞLİĞİ (CM)	TOPRAĞI İŞLEME DERİNLİĞİ (CM)	TOPRAĞI İŞLEME KAPASİTESİ (1000 M ² /H)	BİÇAK SAYISI (ADET)	GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	NET AĞIRLIK (KG)	MAKSİMUM GENİŞLİK (CM)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (CM)	MAKSİMUM UZUNLUK (CM)
RT 160 K Sabit	151	20	9-12	36	45-70	408	181	103	81
RT 180 K Sabit	176	20	10-14	42	50-70	444	206	103	81
RT 210 K Sabit	201	20	12-16	48	55-70	476	231	103	81
RT 240 K Sabit	226	20	14-18	54	60-70	546	252	103	81
RT 160 Sabit (4V)	151	20	9-12	36	45-70	422	181	103	81
RT 180 Sabit (4V)	176	20	10-14	42	50-70	458	206	103	81
RT 210 Sabit (4V)	201	20	12-16	48	55-70	490	231	103	81



Kuyruk milinden gelen hareketi kusursuz bir şanzıman ile dişlilere ileterek gücü ve yakıtı kontrol altına alın.

Dayanıklı bir şanzıman ile kusursuz bir toprak işleme yapın.



Ayarlanabilir arka kapak ile çalışma alanlarınızda bulunan sert kesekleri parçalayarak ufalar. Aynı zamanda bu kapaklar yay mekanizması sayesinde, esneyebilir olduğundan, makinenizi korumaya yardımcı olur.



MERDANE KOMBİNASYONLU TOPRAK FREZELERİ

TürkTraktör marka merdane kombinasyonlu toprak frezeleri;

- Kabartma,
- Karıştırma,
- Parçalama,
- Bastırma

görevlerini esas etki edecek şekilde tarlanıza uygular.



Dişli aktarma organlarının sağlamlığıyla kusursuz bir şekilde toprak işleme yapmanızı sağlar.



Merdane ile bastırma yaparak toprak yüzeyini düzeltir ve homojen bir toprak yüzeyi oluşturur.



Patlatma ile traktör lastik izi kabartılarak, ekim öncesi istenilen tohum yatağı hazırlığı yapılır.



Patlatma özelliğini tüm merdaneli modellerimizde standart olarak siz çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz.



MERDANE KOMBİSYONLU TOPRAK FREZELERİ

MODEL	TOPRAĞI İŞLEME GENİŞLİĞİ (CM)	TOPRAĞI İŞLEME DERİNLİĞİ (CM)	TOPRAĞI İŞLEME KAPASİTESİ (1000 M ² /H)	BIÇAK SAYISI (ADET)	GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	NET AĞIRLIK (KG)	MAKSİMUM GENİŞLİK (CM)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (CM)	MAKSİMUM UZUNLUK (CM)	STANDART PATLATMA SAYISI (ADET)
RT 205 BM (4V)	210	27	12-17	48	55-110	830	230	128	190	2
RT 230 BM (4V)	235	27	14-19	54	60-120	900	255	128	190	2
RT 275 BM (4V)	260	27	16-21	60	70-130	991	280	128	190	2
RT 300 BM (4V)	310	27	17-23	72	90-130	1104	330	128	190	4
RT 350 BM (4V)	335	27	20-27	78	110-160	1376	355	128	190	6
RT 230 DM (4V)	235	27	14-19	54	60-120	1014	255	128	192	2
RT 275 DM (4V)	260	27	16-21	60	70-130	1110	280	128	192	2
RT 300 DM (4V)	310	27	17-23	72	80-130	1239	305	128	192	4
RT 350 DM (4V)	335	27	20-27	78	110-160	1530	355	128	192	6

*BM (Boru Merdane)

*DM (Dişli Merdane)

DİK ROTAVATÖR

TürkTraktör Marka Dik frezeler merdane kombinasyonuyla düzgün bir tarla yüzeyi oluşturmaktadır. Dikey rotorların hızını değiştirerek veya ilerleme hızını ayarlayarak, istenilen incelikte tohum yatağı hazırlamak mümkündür.



Dişli merdane ile toprağı bastırarak ve kesikleri parçalayarak, toprağı ufalar. Tohumların çimlenmesini maksimumda tutar ve bitki kök bölgesini destekler.



Dişlilerin gücünü hissederek kusursuz bir şanzıman ile toprak işleme işlemini gerçekleştirin. Malzeme kalitesi ve tasarım avantajıyla uzun yıllar kullanım avantajı sağlar.



Sağlam bir şanzımana sahip olarak sorunsuz bir şekilde toprak işleme yapabilmenize olanak sağlar.



DİK ROTOVATÖR

MODEL	TOPRAĞI İŞLEME GENİŞLİĞİ (CM)	TOPRAĞI İŞLEME DERİNLİĞİ (CM)	TOPRAĞI İŞLEME KAPASİTESİ (1000 M ² /H)	BIÇAK SAYISI (ADET)	GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	NET AĞIRLIK (KG)	MAKSİMUM GENİŞLİK (CM)	MAKSİMUM YÜKSEKLİK (CM)	MAKSİMUM UZUNLUK (CM)	STANDART PATLATMA SAYISI (ADET)
PH 250 Plus	250	30	15-20	20	80-140	1244	260	128	140	2
PH 300 Plus	300	30	18-24	24	90-140	1394	310	128	140	2
PH 350 Plus	350	30	21-28	28	110-160	1626	360	128	140	2
PH 400 Plus	400	30	24-32	32	120-160	1730	410	128	140	2



Güçlendirilmiş bıçak sistemi ile tarlanızın her bir noktasını tohum yatağına hazır hale getirin.

Standart olarak kullandığımız pimli patlatma sayesinde tarlalarınızı kabartarak daha iyi bir toprak işleme deneyimi sunuyoruz. Aynı zamanda bıçaklara destek olarak, güç gereksinimi ve yakıt verimi açısından sizlere destek sağlıyoruz.



TürkTraktör